



**Numero Ordine:** 23171506

**Campo testo libero 2:** 17,0 Zoll (4:3) Panel-PC der SlimLine-Serie (R17IB7T-OFM1)

**Produttore:** TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

## WM 17-IB70-PME-GS

### Prezzo su richiesta

Prezzi più IVA [più spese di spedizione](#)

Tempi di consegna: su richiesta

### Informazione prodotto "WM 17-IB70-PME-GS"

Industrie-LCD für den professionellen Einsatz  
Industriemonitor in robuster Stahlblechausführung  
Stabile Edelstahl-Frontplatte (IP65-geschützt)  
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen  
Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2317
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Winmate
<b>Serienname:</b>	WM-Serie
<b>H-Artikelnummer:</b>	R17IB7T-OFM1
<b>Mechanik:</b>	Panel Mount Edelstahl / stainless steel
<b>Maße B (cm):</b>	48,3
<b>Maße H (cm):</b>	39,9
<b>Maße T (cm):</b>	8,3
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Material Front:</b>	Edelstahl / stainless steel
<b>Schutzart Front:</b>	IP65
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP20
<b>Farbe:</b>	Edelstahl gebürstet / brushed stainless steel
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
<b>Montage:</b>	Einbau von vorne / front installation
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	17,0

Demo GmbH  
Steuer-Nr  
UST-ID:  
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung  
Sparkasse Musterstadt  
BLZ:  
Konto:  
aaaa

AGB  
Gerichtsstand ist Musterstadt  
Erfüllungsort Musterstadt  
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen  
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer  
Max Mustermann

Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1280 x 1024
Helligkeit:	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Schutzglas / protective glass
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
Leistungsaufnahme:	40 Watt
VGA:	1 x 15-pin D-sub
USB:	1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0
Seriell:	2 x RS-232, 1 x RS232/422/485
Audio:	1 x Line-in (3,5 mm), 2 x Speaker
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
PS/2:	2x Mini-DIN
Mainboard Formfaktor:	Mini-ITX
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron Bay Trail-M
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,8 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	CPU Onboard
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Intel HD Graphics Z3700 series
Audio Controller:	Realtek ALC886 HD Codec
Sicherheit:	TPM 1.2
Anschlüsse SATA:	1
CPU Klasse:	Atom / Celeron
HDD Bauform:	2.5"
MiniPCIe Slot SSD:	1
SSD Bauform:	2.5"
SSD Kapazität (GB):	120
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	Intel WG82574L
MiniPCIe Slot WLAN/WWAN:	1
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 7 / 8.1 / 10 IoT

Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

### Link correlati a "WM 17-IB70-PME-GS"

- [- Avete domande relative a questo prodotto?](#)
- [- Ulteriori prodotti di TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)

### Download disponibili:

- [Download CE\\_WM 17-IB70-PME-GS](#)
- [Download Drawing\\_WM 17-IB70-PME-GS](#)
- [Download Drawing\\_WM 17-IB70-PME-GS](#)
- [Download CE\\_Panel-PC WM-Serie Gebrauchsanleitung\\_20180114](#)