



Numero Ordine: 52400216

Campo testo libero 2: 23,8 Zoll (16:9) LCD-Industriemonitor der WM-Serie (W24L100-OFA2)

Produttore: TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

WM 24W-VDP-PMA-GS

Prezzo su richiesta

Prezzi più IVA più spese di spedizione

Tempi di consegna: su richiesta

Informazione prodotto "WM 24W-VDP-PMA-GS"

Industrie-LCD für den professionellen Einsatz
Industriemonitor in robuster Stahlblechausführung
Stabile Aluminium-Frontplatte (IP65-geschützt)
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen
Langzeitverfügbarkeit

24 Zoll (16:9) aktiv Matrix TFT Einbau-LCD
rückseitig berührungssicher abgedeckt (Käfig-Chassis)
mit VESA-Montageschnittstelle (75x75 / 100x100 / 200x100 mm)
Einblickwinkel: Hor.: -89 Grad bis 89 Grad, Vert.: -89 Grad bis 89 Grad
Frequenz: Hor.: 31.5 bis 80 kHz, Vert.: 60 bis 75 Hz
Temperaturbereich: 0-50 Grad C (Betrieb), -20-60 Grad C (Lager)

Basisdaten:

Display: 1920 x 1080 Pixel, 250 cd/qm, LED
Kontrast: 3000:1
Gehäuse-Abmessung: 57,6 x 5,8 x 34,4 cm
Signaleingänge: VGA, DVI und PAL/NTSC
Spannungseingang: 12 V/DC
Netzteil: 100 - 240 V/AC, Hohlstecker

Konfiguration:

Frontplatte: Panel-Mount Aluminium RAL 7035, IP65 Frontseitig, Maße: 625 x 393 x 5 mm
Touch/Scheibe: Glas

Artikelgruppe Vorgabe:	524
Hersteller:	WM
Hersteller:	Winmate
Serienname:	WM-Serie
H-Artiklenummer:	W24L100-OFA2
Mechanik:	Panel Mount
Maße B (cm):	62,5

Demo GmbH
Steuer-Nr
UST-ID:
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung
Sparkasse Musterstadt
BLZ:
Konto:
aaaa

AGB
Gerichtsstand ist Musterstadt
Erfüllungsort Musterstadt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer
Max Mustermann

Maße H (cm):	39,3
Maße T (cm):	6,3
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	RAL 7035 / light grey
Bedienelemente:	5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation
Display-Diagonale (Zoll):	23,8
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	250 cd/m ²
Kontrast:	3000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Schutzglas / protective glass
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Leistungsaufnahme:	40 Watt
VGA:	1 x 15-pin D-sub
DVI:	1 x DVI-D
Video:	1 x Composite (PAL / NTSC)
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Link correlati a "WM 24W-VDP-PMA-GS"

- [- Avete domande relative a questo prodotto?](#)
- [- Ulteriori prodotti di TL Electronic. Bergkirchen-Feldgeding](#)

Download disponibili:

- [Download CE_WM 24W-VDP-PMA-GS](#)
- [Download Drawing_WM 24W-VDP-PMA-GS](#)
- [Download Drawing_2_WM 24W-VDP-PMA-GS](#)
- [Download CE_Industrie-LCD WM-Serie Gebrauchsanleitung 20180114](#)
- [Download WM Industrial LCD Monitor User Guide V11](#)