



Numero Ordine: 23100528

Campo testo libero 2: 10,4 Zoll (4:3) Edelstahl-Panel-PC der ES-Serie (R10IB3S-SPT2)

Produttore: TL Electronic

Peso: 7 kg

WM 10-IB32-ES-MTU

Prezzo su richiesta

Prezzi più IVA più spese di spedizione

Tempi di consegna: su richiesta

Informazione prodotto "WM 10-IB32-ES-MTU"

Widerstandsfähiger Industrie-Panel-PC aus gebürstetem Edelstahl

Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen

Leicht zu reinigen und korrosionsbeständig

Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb

Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle

Perfekt für Lebensmittel-, Chemie-, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Verfahrenstechnik, Anlagenbau etc.

Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2310
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	ja
Hersteller:	Winmate
Serienname:	ES-Serie
H-Artikelnummer:	R10IB3S-SPT2
Mechanik:	Chassis Edelstahl / stainless steel (VESA-Mounting)
Maße B (cm):	28,9
Maße H (cm):	24,6
Maße T (cm):	5,0
Material Gehäuse:	Edelstahl / stainless steel
Material Front:	Edelstahl / stainless steel
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP54
Farbe:	Edelstahl gebürstet / brushed stainless steel
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Support arm, stand, wall mount
Kühlung:	lüfterlos / fanless

Display-Diagonale (Zoll):	10,4
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	350 cd/m ²
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Schutzglas / protective glass
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
Leistungsaufnahme:	35 Watt
USB:	2 x USB 2.0
Seriell:	1 x RS-232 (IP65)
Audio:	1 x Line-in (3,5 mm), 2 x Speaker
LAN:	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (IP65)
Mainboard Formfaktor:	3,5"
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron Bay Trail-M
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,8 GHz
CPU Kerne:	1
CPU Sockel:	CPU on Board
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Graphics in CPU
Audio Controller:	Realtek ALC886 HD Codec
Sicherheit:	TPM 1.2
Anschlüsse SATA:	1
CPU Klasse:	Atom / Celeron
HDD Bauform:	2.5"
MiniPCIe Slot SSD:	1
SSD Bauform:	Mini Pcle SSD
SSD Kapazität (GB):	120
RAID-System:	Nein / no
CD/DVD-Writer:	Nein / no
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN

Ethernet Controller:	Intel I210-AT
WLAN:	Nein / no
Bluetooth:	Nein / no
Kamera:	Nein / no
Barcode Scanner:	Nein / no
RFID Reader:	Nein / no
Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 7 / 8.1 / 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	45°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Link correlati a "WM 10-IB32-ES-MTU"

- [Avete domande relative a questo prodotto?](#)
- [Ulteriori prodotti di TL Electronic](#)

Download disponibili:

- [Download CE_Panel-PC WM-Serie Gebrauchsanleitung 20180114](#)
- [Download Drawing Panel-PC R10IB3S-SPT2](#)